



COMERCIAL LABRANCAS

PAPEL KRAFT PASTA VIRGEN 100% - COMERCIAL LABRANCAS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN Papel con tratamiento anti-humedad en las fibras, semi-extensible, de altas prestaciones mecánicas. Absorbe la humedad y, al secarse, mantiene sus cualidades. Satinado a ambas caras.

Su fabricación consiste en dos capas muy finas que se unen para conseguir una mayor reducción del poro consiguiendo unos parámetros excelentes en resistencia y antihumedad.

APTO CONTACTO ALIMENTOS: Nuestro papel es apto para el contacto con todo tipo de alimentos y cumple la norma específica "Ovensafe" - tiene que aguantar 200·C durante 20 minutos.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Parameter	Unit	Method	Grammage range (g/m ²)				
			32 - 39	40 - 59	60 - 89	90 - 120	121 - 160
Density	kg/m ³	ISO 534	710	730	790		
Tensile index MD	Nm/g	ISO 1924-3	121	121	110		
Tensile index CD	Nm/g	ISO 1924-3	61	61	55		
Tensile index mean	Nm/g	ISO 1924-3	91	91	83		
Tensile strength quota	MD/CD	ISO 1924-3	2,0	2,0	2,0		
Strain at break MD	%	ISO 1924-3	2,2	2,2	2,1		
Strain at break CD	%	ISO 1924-3	4,4	4,5	4,3		
Bendtsen roughness top-side	ml/min	ISO 8791-2	300	350	420		
Bendtsen roughness wire-side	ml/min	ISO 8791-2	200	250	360		
Tear index MD	mNm ² /g	ISO 1974	8	9	10		
Tear index CD	mNm ² /g	ISO 1974	9	10	12		
Bursting index	kN/g	ISO 2758	5,0	5,0	5,0		
Air resistance (Gurley)	s/100 ml	ISO 5636-5	180	180	180		
Waterabs. Cobb top-side	g/m ² (60s)	ISO 535	23	23	23		
Moisture	%	ISO 287	6,5	6,5	6,5		

Atmósfera acondicionada a 23°C, 50% HR (ISO 187)

** Producto respetuoso con el medio ambiente y RECICLABLE: Además de ser 100% reciclable, este tipo de papel viene avalado por la certificación PEFC "Por una Gestión Forestal Sostenible".

