



COMERCIAL LABRANCAS

PAPEL SACO - COMERCIAL LABRANCAS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN EL papel se fabrica con fibras 100 % vírgenes de nuestra propia pulpa kraft sin blanquear. La madera proviene de bosques controlados y gestionados de forma sostenible. El crecimiento lento hace que las fibras de madera sean largas y resistentes, lo que nos permite producir uno de los papeles kraft más resistentes del mundo.

Cuenta con las certificaciones ISO 9001, FSC y PEFC y, previa solicitud, puede entregar papel con certificación FSC o PEFC.

APTO CONTACTO ALIMENTOS: Nuestro papel está aprobado para el contacto con alimentos según BfR y FDA, y cumple con la norma EN 13432 para envases compostables y biodegradables. También se puede reciclar junto con el cartón para fabricar nuevos productos de embalaje.

| Parameter | Unit | Method | Grammage range (g/m ²) | | |
|--------------------------|------------------------|------------|------------------------------------|----------|-----------|
| | | | 60 - 79 | 80 - 100 | 101 - 130 |
| Density | kg/m ³ | ISO 534 | 660 | 680 | 700 |
| Tensile index MD | Nm/g | ISO 1924-3 | 104 | 108 | 108 |
| Tensile index CD | Nm/g | ISO 1924-3 | 70 | 72 | 74 |
| Tensile strength mean | Nm/g | ISO 1924-3 | 87 | 90 | 91 |
| Tensile strength quota | MD/CD | ISO 1924-3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Strain at break MD | % | ISO 1924-3 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
| Strain at break CD | % | ISO 1924-3 | 7,5 | 6,6 | 6,1 |
| TEA index MD | J/g | ISO 1924-3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| TEA index CD | J/g | ISO 1924-3 | 3,3 | 3,0 | 2,9 |
| TEA index mean | J/g | ISO 1924-3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Tear index MD | mNm ² /g | ISO 1974 | 11 | 11 | 11 |
| Tear index CD | mNm ² /g | ISO 1974 | 12 | 12 | 12 |
| Air resistance (Gurley) | s/100 ml | ISO 5636-5 | 18 | 18 | 18 |
| Waterabs. Cobb top-side | g/m ² (60s) | ISO 535 | 31 | 31 | 31 |
| Waterabs. Cobb wire-side | g/m ² (60s) | ISO 535 | 31 | 31 | 31 |
| Moisture | % | ISO 287 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |

MD= Machine Direction, CD= Cross Direction

Test climate: 50% RH, 23°C

Data above are typical values

NP Sack and MF kraft papers are produced with surface weights in steps of 5 g/m². Other grammages can be produced on request.

** Producto respetuoso con el medio ambiente y RECICLABLE: Además de ser 100% reciclable, este tipo de papel viene avalado por la certificación PEFC "Por una Gestión Forestal Sostenible".

